



## Серия: Экоблик Улица Ф (Д)



### Схема монтажа



### Диаграмма КСС



### Технические характеристики

- Мощность - 20 Вт - 200 Вт**
- Световая эффективность - 165 Лм/Вт**
- Кривые силы света (КСС) - тип Д
- Цветовая температура - 4000/5000 К
- Индекс цветопередачи CRI - 85
- Коэффициент пульсаций светового потока - менее 1%
- Модель светодиода - Osram DURIS E3**
- Ресурс светодиодов - 120000 часов**
- Время включения светильника - не более 1 сек.
- Производитель источника питания - Аргос - Электрон, MEAN WELL
- Напряжение питания - 176 - 264 В
- Коэффициент мощности,  $\cos \varphi \sim 0,98$**
- Термозащита
- Грозозащита**
- Защита от 380 В**
- Защита от короткого замыкания**
- Электромагнитная совместимость – по ГОСТ, IEC
- Гальваническая развязка
- Пробивное напряжение, кВ AC - более 1,5
- Сопротивление изоляции, МОм - более 200
- Материал корпуса - анодированный алюминий
- Рассеиватель - поликарбонат**
- Материал печатных плат - алюминий
- Способ крепления светильника - консоль Ø 50 мм
- Вибрационные нагрузки, не более 0,5 - 35 Гц, 5 м/с<sup>2</sup>, 30 мин
- Степень защиты светильника, IP 65**
- Температура эксплуатации, °С от - 50° до + 50°
- Класс защиты от поражения электрическим током 1
- Вид климатического исполнения - УХЛ1
- Индекс энергоэффективности (ЕЕI) - А++
- Безусловная гарантия - 5 лет + 7 лет сервисной гарантии**
- Ресурс работы светильника - 27 лет**

Код	Наименование	Потребляемая мощность	Габаритные размеры	Количество светодиодов	Световой поток	Тип КСС	Масса
Э 0401	Экоблик Улица Ф (Д) 20/3300	20 Вт	315*167*100 мм	36 шт	3300 Лм	Д (120 гр)	1,8 кг
Э 0402	Экоблик Улица Ф (Д) 25/4000	25 Вт	315*167*100 мм	36 шт	4000 Лм	Д (120 гр)	1,8 кг
Э 0403	Экоблик Улица Ф (Д) 28/4200	28 Вт	315*167*100 мм	36 шт	4200 Лм	Д (120 гр)	1,8 кг
Э 0404	Экоблик Улица Ф (Д) 30/4500	30 Вт	315*167*100 мм	36 шт	4500 Лм	Д (120 гр)	1,8 кг
Э 0405	Экоблик Улица Ф (Д) 35/5000	35 Вт	315*167*100 мм	36 шт	5000 Лм	Д (120 гр)	1,8 кг
Э 0406	Экоблик Улица Ф (Д) 40/5700	40 Вт	315*167*100 мм	36 шт	5700 Лм	Д (120 гр)	1,8 кг
Э 0407	Экоблик Улица Ф (Д) 50/7250	50 Вт	410*167*90 мм	72 шт	7250 Лм	Д (120 гр)	2,9 кг
Э 0408	Экоблик Улица Ф (Д) 65/9300	65 Вт	430*167*90 мм	72 шт	9300 Лм	Д (120 гр)	3,0 кг
Э 0409	Экоблик Улица Ф (Д) 80/11200	80 Вт	405*167*90 мм	144 шт	11200 Лм	Д (120 гр)	2,9 кг
Э 0410	Экоблик Улица Ф (Д) 100/14500	100 Вт	465*167*90 мм	180 шт	14500 Лм	Д (120 гр)	4,7 кг
Э 0411	Экоблик Улица Ф (Д) 130/18000	130 Вт	705*167*90 мм	234 шт	18000 Лм	Д (120 гр)	5,9 кг
Э 0412	Экоблик Улица Ф (Д) 150/22300	150 Вт	755*167*90 мм	400 шт	22300 Лм	Д (120 гр)	6,5 кг
Э 0413	Экоблик Улица Ф (Д) 200/27000	200 Вт	925*167*90 мм	360 шт	27000 Лм	Д (120 гр)	7,5 кг