



## Серия: Экоблик Улица Ф (Ш)



### Схема монтажа



### Диаграмма КСС



### Технические характеристики

**Мощность - 20 Вт - 200 Вт**

Световой поток светодиодного модуля - 3500 Лм - 28500 Лм

Световой поток с учетом потерь - от 3300 Лм

**Световая эффективность - 165 Лм/Вт**

Кривые силы света (КСС) - тип Ш

Цветовая температура - 4000/5000 К

Индекс цветопередачи CRI - 85

Коэффициент пульсаций светового потока - менее 1%

**Модель светодиода - Cree XT - E, Osram Duris**

**Ресурс светодиодов - 120000 часов**

Время включения светильника - не более 1 сек.

Производитель источника питания - Аргос - Электрон, MEAN WELL

Напряжение питания - 176 - 264 В

**Коэффициент мощности, cos φ ~ 0,98**

Термозащита

**Грозозащита**

**Защита от 380 В**

**Защита от короткого замыкания**

Электромагнитная совместимость – по ГОСТ, IEC

Гальваническая развязка

Пробивное напряжение, кВ AC - более 1,5

Сопротивление изоляции, МОм - более 200

Материал корпуса - анодированный алюминий

**Рассеиватель - LEDIL, вторичная оптика (Финляндия)**

Материал печатных плат - алюминий

Способ крепления светильника - консоль Ø 50 mm

Вибрационные нагрузки, не более 0,5 - 35 Гц, 5 м/с<sup>2</sup>, 30 мин

**Степень защиты светильника, IP 67**

Температура эксплуатации, °С от - 50° до + 50°

Класс защиты от поражения электрическим током 1

Вид климатического исполнения - УХЛ1

Индекс энергоэффективности (EEL) - A++

**Безусловная гарантия - 5 лет + 7 лет сервисной гарантии**

**Ресурс работы светильника - 27 лет**

## Серия: Экоблик Улица Ф (Ш)

Код	Наименование	Потребляемая мощность	Габаритные размеры	Количество светодиодов	Световой поток	Тип КСС	Масса
Э 0301	Экоблик Улица Ф (Ш) 20/3300	20 Вт	315*167*100 мм	36 шт	3300 Лм	Ш (160 гр)	1,8 кг
Э 0302	Экоблик Улица Ф (Ш) 25/4000	25 Вт	315*167*100 мм	36 шт	4000 Лм	Ш (160 гр)	1,8 кг
Э 0303	Экоблик Улица Ф (Ш) 28/4200	28 Вт	315*167*100 мм	36 шт	4200 Лм	Ш (160 гр)	1,8 кг
Э 0304	Экоблик Улица Ф (Ш) 30/4500	30 Вт	315*167*100 мм	36 шт	4500 Лм	Ш (160 гр)	1,8 кг
Э 0305	Экоблик Улица Ф (Ш) 35/5400	35 Вт	315*167*100 мм	36 шт	5400 Лм	Ш (160 гр)	1,8 кг
Э 0306	Экоблик Улица Ф (Ш) 40/6150	40 Вт	315*167*100 мм	36 шт	6150 Лм	Ш (160 гр)	2,0 кг
Э 0307	Экоблик Улица Ф (Ш) 45/6850	45 Вт	360*167*100 мм	72 шт	6850 Лм	Ш (160 гр)	2,2 кг
Э 0308	Экоблик Улица Ф (Ш) 50/7250	50 Вт	405*167*90 мм	72 шт	7250 Лм	Ш (160 гр)	2,4 кг
Э 0309	Экоблик Улица Ф (Ш) 55/8400	55 Вт	405*167*90 мм	72 шт	8400 Лм	Ш (160 гр)	2,4 кг
Э 0310	Экоблик Улица Ф (Ш) 60/9300	60 Вт	405*167*90 мм	72 шт	9300 Лм	Ш (160 гр)	2,4 кг
Э 0311	Экоблик Улица Ф (Ш) 65/10000	65 Вт	405*167*90 мм	72 шт	10000 Лм	Ш (160 гр)	2,4 кг
Э 0312	Экоблик Улица Ф (Ш) 70/10800	70 Вт	405*167*90 мм	72 шт	10800 Лм	Ш (160 гр)	2,4 кг
Э 0313	Экоблик Улица Ф (Ш) 75/11200	75 Вт	405*167*90 мм	72 шт	11200 Лм	Ш (160 гр)	2,4 кг
Э 0314	Экоблик Улица Ф (Ш) 80/12000	80 Вт	405*167*90 мм	72 шт	12000 Лм	Ш (160 гр)	2,8 кг
Э 0314	Экоблик Улица Ф (Ш) 100/14700	100 Вт	605*167*90 мм	108 шт	14700 Лм	Ш (160 гр)	3,6 кг
Э 0315	Экоблик Улица Ф (Ш) 120/17800	120 Вт	605*167*90 мм	108 шт	17800 Лм	Ш (160 гр)	3,8 кг
Э 0316	Экоблик Улица Ф (Ш) 165/24100	165 Вт	860*167*90 мм	144 шт	24100 Лм	Ш (160 гр)	5,2 кг
Э 0317	Экоблик Улица Ф (Ш) 200/28000	200 Вт	1090*167*90 мм	180 шт	28000 Лм	Ш (160 гр)	6,5 кг